

VN-M1500HE

Recuperador de Calor de Fluxos Cruzados Ar/Ar

Vasta gama, 9 modelos disponíveis com caudais a variar de 150 a 2000 m³/h.
Possibilidade de Free Cooling.
Compatível com o protocolo de comunicação Toshiba (TCC-Link).

Modelo		VN-M1500HE
Caudal de ar (EH/H/L)	[m ³ /h]	1500/1500/1200
Pressão estática externa (EH/H/L)	[Pa]	156/129/142
Eficiência permuta – Temp. (EH/H/L)	[%]	76.5/76.5/79.0
Efic. permuta – Entalpia (calor) (EH/H/L)	[%]	71.0/71.0/73.5
Efic. permuta – Entalpia (frio) (EH/H/L)	[%]	64.0/64.0/67.0
Alimentação elétrica	[V-ph-Hz]	230-1-50
Intensidade nominal	[A]	3.50/3.30/2.60
Consumo nominal (EH/H/L)	[kW]	0.786/0.784/0.607
Dimensões (AxLxP)	[mm]	810x1189x1189
Peso total	[kg]	143
Nível de pressão sonora (EH/M/L)	[dB(A)]	39.0/37.5/36.0
Dimensão da conduta de ligação	[mm]	Ø250x4 / 283x730x2

Limites de funcionamento:

Ao redor da unidade	-10°C~40°C 80% RH ou inferior
Ar exterior	-15°C~43°C 80% RH ou inferior
Ar de retorno	5°C~40°C 80% RH ou inferior

Cablagem de potência	[mm ²]	3G1.5 a 2.5
Cablagem de comando (blindado – s/pol.)	[mm ²]	2x1.25 a 2.0
Cablagem controlo remoto	[mm ²]	2x0.5 a 2.0
Calibre do disjuntor	[A]	15

Acessórios opcionais:

Controlo remoto mural por cabo	NRC-01HE
Adaptador remoto ON/OFF	NRB-1HE

